

# BRIDAS ANSI CLASE 150

## DIMENSIONES SEGÚN ASME B16.5

O T R L2 L B							PESO			F			
DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR	DIÁMETRO EXTERNO BASE	ALTURA	ALTURA	DIÁMETRO INTERIOR Slip On	SIN CUELLO (Slip On)	CIEGO (Blind)	CON CUELLO (Welding Neck)	NÚMERO DE ORIFICIOS	DIÁMETRO DE ESPÁRRAGO	LONGITUD DE ESPÁRRAGO	DIÁMETRO DE LLAVE
1/2	3.50	0.38	1.38	1.81	0.56	0.88	0.45	0.91	0.91	4	1/2"	2-1/4"	7/8
3/4	3.88	0.44	1.69	2.00	0.56	1.09	0.68	0.91	1.91	4	1/2"	2-1/2"	7/8
1	4.25	0.50	2.00	2.12	0.62	1.6	0.91	0.91	1.14	4	1/2"	2-1/2"	7/8
1 1/4	4.62	0.56	2.50	2.19	0.75	1.70	1.14	1.36	1.14	4	1/2"	2-3/4"	7/8
1 1/2	5.00	0.62	2.88	2.38	0.81	1.95	1.36	1.36	1.81	4	1/2"	2-3/4"	7/8
2	6.00	0.69	3.62	2.44	0.94	2.44	2.18	1.82	2.72	4	5/8"	3-1/4"	1-1/16
2 1/2	7.00	0.81	4.12	2.69	1.06	2.94	3.45	3.18	4.54	4	5/8"	3-1/2"	1-1/16
3	7.50	0.88	5.00	2.69	1.12	3.57	4.01	4.09	5.22	4	5/8"	3-3/4"	1-1/16
3 1/2	8.50	0.88	5.50	2.75	1.19	4.07	4.99	5.90	5.45	8	5/8"	3-3/4"	1-1/16
4	9.00	0.88	6.19	2.94	1.25	4.57	5.63	7.72	7.49	8	5/8"	3-3/4"	1-1/16
5	10.00	0.88	7.31	3.44	1.38	5.66	6.74	9.08	9.53	8	3/4"	3-3/4"	1-1/16
6	11.00	0.94	8.50	3.44	1.50	6.72	7.90	12.26	11.80	8	3/4"	4"	1-1/4
8	13.50	1.06	10.62	3.94	1.69	8.72	12.90	21.34	19.07	8	3/4"	4-1/4"	1-1/4
10	16.00	1.12	12.75	3.94	1.88	10.88	17.60	30.42	24.52	12	7/8"	4-3/4"	1-7/16
12	19.00	1.19	15.00	4.44	2.12	12.88	27.69	45.00	39.95	12	7/8"	4-3/4"	1-7/16
14	21.00	1.31	16.25	4.94	2.19	14.14	37.68	63.11	51.76	12	1"	5-1/4"	1-5/8
16	23.50	1.38	18.50	4.94	2.44	16.16	48.12	84.90	64.47	16	1"	5-1/2"	1-5/8
18	25.00	1.50	21.00	5.44	2.62	18.18	49.49	98.52	74.90	16	1-1/8"	6"	1-13/16
20	27.50	1.62	23.00	5.62	2.81	20.20	67.19	128.48	89.44	20	1-1/8"	6-1/4"	1-13/16
22	29.50	1.75	25.25	5.82	3.07	22.22				20			
24	32.00	1.81	27.25	5.94	3.19	24.25	92.62	188.41	121.67	20	1-1/4"	7"	2